

SWINGLINE

DIE OFFENE IN BESONDERER BAUART

QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

Intelligente, für hohe Belastungen und schnelle Fertigungszeiten konstruierte Bauteile sind die herausragende Merkmale unserer SWINGLINE – Markisenmodelle. Diese BIKATEC-Markisen überzeugen durch das außerordentlich günstige Preis-Leistungsverhältnis.



DER GELENKARM

mit seinen zwei Kunststoff ummantelten Seilzügen ist TÜV-geprüft und hält mindesten 25.000 Bewegungsabläufe stand. Die korrosionsgeschützten Federzüge sorgen für eine einwandfreie Tuchspannung.

Eine Markise von BIKATEC spendet nicht nur Schatten. Sie können Ihren Balkon oder die Terrasse auch bei leichtem Regen ungestört benutzen – und abends schützt die SWINGLINE Sie vor kühler Luft.

Entscheiden Sie sich für die offene SWINGLINE, wenn Sie die Markise an geschützter Stelle montieren können.



DAS ARMLAGER

wird aus belastbaren Alu-Strangpressprofilen mit Edelstahlverbindungen gefertigt.

Einfach, schnell und dauerhaft läßt sich der Neigungswinkel von 5° - 60° einstellen.



DIE TECHNIK

in besonders flacher Bauart, die Tuchwelle ist waagrecht vor dem Träger angeordnet, ist ideal für die Montage direkt unter einer Decke oder an Dachsparren. Aber auch bei einer Wandmontage wirkt diese Markise in Verbindung mit dem abgerundeten Schutzdach sehr kompakt.



DAS AUSFALLPROFIL

unterstreicht mit seinem abgerundetem und profiliertem Design die optische Note der SWINGLINE.

Im Winter kann der Volant abgenommen werden.

DIE SPEZIALAUSFÜHRUNG

ist für bauliche Situationen vorgesehen, bei denen nur eine geringe Markisenbreite realisierbar aber ein großer Ausfall nötig ist (z.B. Dachterrasse). In einer Spezialausführung setzen wir einen Gelenkarm tiefer und können so diese Problemstellung ideal lösen.

TECHN. DATEN (in cm)

Ausladung	150	200	250	300
Mindestbreite normal	190	240	290	340
Mindestbreite spezial	125	150	175	200


Einzelmarkise Maximalbreite 700
Koppelanlage 2-teilig bis 1400

Bedienung: Kurbelgetriebe
Motor gegen Aufpreis

Gestell Standardfarbe weiß (RAL 9010)
braun (RAL 8019)
Silber (RAL9006)
Sonderfarbe Hellelfenbein (RAL 1015)
Individuell nach RAL-Farbfächer



Wandmontage (Maße in mm)



Neigung 0° - 60°

Deckenmontage (Maße in mm)

